

湿度測定器 (ハイグロステーションSP)

SK-5RAD-SP

乾球温度 湿球温度 相対湿度 絶対湿度 露点 電圧出力 校正対応

No.7435-00/NO.7435-10

¥320,000/¥380,000 (センサ財 気象業務支援センター検定付)

(税込¥336,000)/(税込¥399,000)

アスマン式通風乾湿計をベースに、5種類の計測値を同時表示する隔測式湿度測定器。

表示要素：乾球温度0～50.0 湿球温度0～50.0 相対湿度0～99.9%rh

露点 -40～50.0 絶対湿度0～83g/m³

出力電圧：乾球温度DC0～1V/0～50 相対湿度DC0～1V/0～100%rh

電源：AC100V±10% 50/60Hz

寸法・質量：表示器(W)311×(H)192.5×(D)144mm 約4.5kg

センサ(W)80×(H)264×(D)110mm 約1.5kgコード10m付



SK-RHG/S用三脚No.7450-40 オプション

脚長さ最大117cm

¥15,000(税込¥15,750)



スタンドは標準付属

アスマン式通風乾湿計

SK-RHG

乾球温度 湿球温度

No.7450-00

¥65,600

(税込¥68,880)

校正対応

安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。

測定範囲：0～50 (補助目盛付)

二重管温度計 (青照)

電源：単1マンガン乾電池(R20P)2本

またはACアダプタ

寸法・質量：(W)80×(H)450×(D)110mm

約740g (乾電池除く)



スタンドはオプション

No.7450-30

¥10,000

(税込¥10,500)

アスマン式通風乾湿計

SK-RHG-S

乾球温度 湿球温度

((財)気象業務支援センター検定付)

No.7450-10(-30～50)

No.7450-15(0～50)

¥117,300(税込¥123,165)

信頼性のある(財)気象業務支援センター検定付アスマン式通風乾湿計。

測定範囲：-30～50 又は0～50

二重管温度計

電源：単1マンガン乾電池(R20P)2本

またはACアダプタ

寸法・質量：(W)80×(H)450×(D)110mm

約740g (乾電池除く)



スタンドはオプション

No.7450-30

¥10,000

(税込¥10,500)

| 型番 | 品名 | 価格 |
|---------|------------------------|--------------------|
| 7450-50 | SK-RHG用テルモ 0～50 1セット | ¥23,000(税込¥24,150) |
| 7450-60 | SK-RHG用テルモ -30～50 1セット | ¥23,000(税込¥24,150) |
| 7450-70 | SK-RHG専用湿球布 60本入 | ¥10,000(税込¥10,500) |
| 7450-80 | アスマン計算尺 | ¥2,500(税込¥2,625) |
| 7435-20 | ハイグロSP専用湿球布 60本入 | ¥12,000(税込¥12,600) |