

SK-810PT キャンペーン

【期間:2017年3月末まで】

SK SATO
SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

精密型デジタル温度計 SK-810PT 指示計のみ

(製品番号: 8012-00)

価格/¥35,000 (税抜)

※指示計価格にセンサは含まれていません。



SK-810PT 指示計と オプションセンサ2本以上を 同時にご購入の方に、 専用収納ケースを プレゼント

※オプションセンサは、裏面をご参照ください。



専用収納ケース
価格/¥15,000 (税抜)

精密型デジタル温度計 SK-810PT

製品番号	No.8012-00
型式	SK-810PT 指示計のみ
表示範囲	-105.00 ~ 365.00℃
精度	± (0.05+1digit)℃ at 23℃± 5℃
温度係数	± (0.002%rdg+0.008)℃ /℃ at 23℃± 5℃以外
分解能	0.01℃

防水性	JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※センサコネクタ接続時
電源	単4形アルカリ電池 4本
電池寿命	約 1,000 時間 (アルカリ電池使用時)
材質	ABS 樹脂
寸法	約 (W)70×(H)169×(D)42mm ※コネクタ、突起部含まず
質量	約 220g (電池含む)
付属品	単4形アルカリ電池 4本、指示計ビニールカバー 1枚、 ネックストラップ 1本、取扱説明書

各温度域に対応したオプションセンサ

※指示計と各センサは完全互換です。

オプション センサ 低温用 -100 ~ 50℃



低温センサ (グリップ)



低温センサ (スリーブ)

製品番号	製品名	型式	価格
No.8012-30	低温センサ (グリップ)	S810PT-30	¥43,000 (税抜)
No.8012-50	低温センサ (スリーブ)	S810PT-50	¥43,000 (税抜)

オプション センサ 中温用 0 ~ 200℃



中温センサ (グリップ)



中温センサ (スリーブ)

製品番号	製品名	型式	価格
No.8012-32	中温センサ (グリップ)	S810PT-32	¥36,000 (税抜)
No.8012-52	中温センサ (スリーブ)	S810PT-52	¥36,000 (税抜)

オプション センサ 高温用 150 ~ 360℃



高温センサ (グリップ)



高温センサ (スリーブ)

製品番号	製品名	型式	価格
No.8012-34	高温センサ (グリップ)	S810PT-34	¥36,000 (税抜)
No.8012-54	高温センサ (スリーブ)	S810PT-54	¥36,000 (税抜)

オプション センサ 汎用 -100 ~ 200℃



汎用センサ (グリップ)

製品番号	製品名	型式	価格
No.8012-10	汎用センサ (グリップ)	S810PT-10	¥13,000 (税抜)

センサ種類	低温用	
握り手部形状	グリップ	スリーブ
製品番号	No.8012-30	No.8012-50
型式	S810PT-30	S810PT-50
測定範囲	-100.00 ~ 50.00℃	
測定精度	± 0.10℃	
防水性	JIS C 0920 IPX7に準拠 ※指示計接続時	—
温度素子	白金測温抵抗体 Pt100 4線式	
材質	感温部:SUS316 握り手部:SUS304 コード:シリコン被覆	
寸法	感温部 約φ3.2 × 250mm 先丸	握り手部 約φ18 × 107mm 約φ8 × 40mm
法	コード 約1.5m	
質量	約208g	約65g
付属品	取扱説明書、試験成績書 (0℃ 1点)	

センサ種類	中温用	
握り手部形状	グリップ	スリーブ
製品番号	No.8012-32	No.8012-52
型式	S810PT-32	S810PT-52
測定範囲	0.00 ~ 200.00℃	
測定精度	± 0.10℃	
防水性	JIS C 0920 IPX7に準拠 ※指示計接続時	—
温度素子	白金測温抵抗体 Pt100 4線式	
材質	感温部:SUS316 握り手部:SUS304 コード:シリコン被覆	
寸法	感温部 約φ3.2 × 250mm 先丸	握り手部 約φ18 × 107mm 約φ8 × 40mm
法	コード 約1.5m	
質量	約208g	約65g
付属品	取扱説明書、試験成績書 (100℃ 1点)	

センサ種類	高温用	
握り手部形状	グリップ	スリーブ
製品番号	No.8012-34	No.8012-54
型式	S810PT-34	S810PT-54
測定範囲	150.00 ~ 360.00℃	
測定精度	± 0.10℃	
防水性	JIS C 0920 IPX7に準拠 ※指示計接続時	—
温度素子	白金測温抵抗体 Pt100 4線式	
材質	感温部:SUS316 握り手部:SUS304 コード:シリコン被覆	
寸法	感温部 約φ3.2 × 300mm 先丸	握り手部 約φ18 × 107mm 約φ8 × 40mm
法	コード 約1.5m	
質量	約210g	約67g
付属品	取扱説明書、試験成績書 (200℃ 1点)	

センサ種類	汎用	
握り手部形状	グリップ	
製品番号	No.8012-10	
型式	S810PT-10	
測定範囲	-100.00 ~ 200.00℃	
測定精度	± (0.15 + 0.002 t)℃ JIS クラスA相当 ※ t は温度℃の絶対値	
防水性	JIS C 0920 IPX7に準拠 ※指示計接続時	
温度素子	白金測温抵抗体 Pt100 4線式	
材質	感温部:SUS304 握り手部:フェノール樹脂 コード:フッ素樹脂被覆	
寸法	感温部 約φ3.2 × 150mm 先丸	握り手部 約φ15 × 100mm
法	コード 約1m	
質量	約80g	
付属品	取扱説明書、試験成績書 (0℃ 1点)	

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL03-3254-8111(代) FAX03-3254-8123
 本社営業部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL03-3254-8110(代) FAX03-3254-8119
 東京営業所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 TEL03-3958-2351(代) FAX03-3957-5986
 大阪支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 TEL06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
 仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
 名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 TEL052-204-1234(代) FAX052-204-1123
 富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 TEL076-494-3088(代) FAX076-494-3090
 福岡営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉432博多エイトビル4F TEL092-451-1685(代) FAX092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター

ISO14001/本社 ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2016年12月現在の価格(税抜)です。

おもめは...