

簡易型

プロペラ式流速計

MODEL VC-301型
V-303型
VRT-200-20型
V-503型



VC-301型



V-303型 VRT-200-20型 V-503型

(カウンター部) VC-301型

- ニッケド電池内蔵型ですから、AC電源がない所でも使えます。
- 充電しながら使うこともできます。
- 小型軽量ですから、携帯用に便利です。

標準仕様

入 力 信 号	0.2~10V(p-p) 1~2 KHz
測 定 誤 差	1 digit
測 定 モード	AUTO-MANUAL (切換)
測 定 時 間	1秒, 10秒, 30秒, 60秒 (切換)
表 示	LED 4桁 (パルス/秒)
電 源	AC100V $\pm$ 10V 50&60Hz 又は内蔵Ni-Cd電池
消 費 電 力	約10VA
寸 法・重 量	136 ^W ×68 ^H ×188 ^D mm 約600 g

(検出部) V-303型/VRT-200-20型

	V-303型	VRT-200-20型
検 出 方 法	磁石-ホールIC方式	
測 定 範 囲	3~100cm/s	3~200cm/s
測 定 誤 差	3 cm/s	
プ ロ ペ ラ	ϕ 20mm 4枚羽根 0.5t アルミ製	ϕ 20mm 4枚羽根 樹脂製
分 解 能	流速約1.3cm/s 当り 1パルス	流速約0.7cm/s 当り 1パルス
使 用 温 度	5℃~55℃	
寸 法	6mm ϕ ×400mmL	8mm ϕ ×680mmL (楕円型)
重 量	約100 g	約220 g

(サーボニアス型流速計) V-503型

- 無指向性ローター型の流速計です。

検 出 方 法	磁石-ホールIC方式
測 定 範 囲	10~400cm/s
測 定 誤 差	5 cm/s
ロ ー タ ー	ϕ 80mm 2段型 樹脂製
分 解 能	流速約0.8cm/s当り 1パルス
使 用 温 度	5℃~55℃
寸 法・重 量	85mm ^φ ×100mm ^L +30mm ^φ ×530mm ^L 約650 g

(注意)

- ① V-303型などの検出部はVC-301型カウンターに接続しないとご使用になれません。
- ② 接続ケーブルは、カウンター部の付属品ですからご注意ください。

株式会社 ケネック

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野2-8-1
TEL.042-544-1011 FAX.042-544-4748
E-mail: kenek@tky3.3web.ne.jp